



Beschichtung

Lacktyp:	Wasserbasis, lasierend
Behandlungsstufe:	Endbehandlung (Grund- u. Deckbeschichtung)
Bläueschutz:	nein
Glanzgrad:	seidenmatt
Beschichtungstechnik:	Vakuumverfahren
Diffusion:	diffusionsoffen

Farbgestaltung

Standardfarben: Eiche hell, Eiche dunkel, Douglasie, Kiefer, Kiefer alt, Nussbaum, Olivgrün, Opalweiß, Palisander, Teak, Vergrauungslasur

Sonderfarben: auf Anfrage

Einsatzbereiche

Geeignet für alle Laub- und Nadelhölzer im Innenbereich:
Decken- und Wandverkleidungen, Vertäfelungen etc.

Allgemeine Produktbeschreibung

Mit unserer Profilholzbeschichtung **topprofil** bieten wir Ihnen ein komplettes Produktprogramm für die nachhaltige Beschichtung begrenzt maßhaltiger und nicht maßhaltiger Holzbauteile an. In der Endbehandlung der Kategorie **FINAL Coat** bieten wir mit SELECT, PERFECT und BLUE drei Qualitätsstufen für 4 unterschiedliche Beschichtungsvarianten: LI/Lasur innen, LA/Lasur außen, DI/deckend innen, DA/deckend außen. Sämtliche Beschichtungen sind diffusionsoffen und atmungsaktiv. Bei einer geplanten Verwendung im Außenbereich erfolgt im Vorfeld eine separate bio- und fungizide Imprägnierung, die einen langfristigen Holzschutz gewährleistet (keine Beimischung!). Alle **FINAL Coat** Beschichtungen sind **klassische Endbeschichtungen**, die keine weitere Behandlung nach dem Einbau benötigen. Die drei Qualitätsstufen unterscheiden sich hinsichtlich der Lackauftragsstärke (Trockenfilmdichte) und der damit verbundenen Schutzfilmwirkung. Die höchste Qualitätsstufe „BLUE“ übertrifft die gängige Norm dabei deutlich und beinhaltet eine zusätzliche Deckbeschichtung auf der Sichtseite für höchste Oberflächenqualität.

Hinweis: Holzbauteile mit **topprofil**-Beschichtung erfordern generell eine trockene Lagerung bis zur Verarbeitung.

Produkteigenschaften	
• allseitig lasierende seidenmatte Holz-Endbeschichtung im Innenbereich	• hohe Wasserdampfdurchlässigkeit
• besonders dauerhafte Grund- u. Deckbeschichtung auf Wasserbasis	• diffusionsoffen, offenporig und atmungsaktiv
• natürliche Maserung und Struktur des Holzes bleibt erkennbar	• holzfeuchtigkeitsregulierend nach DIN 53160, speichel- u. schweißecht
• perfekt für den Innenbereich (keine bioziden/fungiziden Zusätze)	• wasserabweisend (verhindert übermäßige Feuchtaufnahme)
• hervorragende Eindringtiefe der Grundierung	• Vakuum-Verfahren: gleichmäßige Beschichtung, umweltschonend
• hervorragende Farbbeständigkeit des Decklackes	• bundweise folienverpackt

Empfehlungen:

Die **topprofil**-Beschichtung ist für alle Laub- und Nadelhölzer mit einer Restfeuchte zwischen 12–15% geeignet. Auf inhaltsstoffreichen Hölzern wie z. B. Eiche, Lärche oder Tropenholz kann es zu Verfärbungen kommen. In diesem Fall empfehlen wir zusätzlich eine verfestigende lösungsmittelhaltige Grundierung zum Binden der Inhaltsstoffe. Für besonders nachhaltige Beschichtungsergebnisse empfehlen wir den Einsatz von feingesägten und mehrfach gebürsteten Holzoberflächen, die eine stärkere Lackaufnahme ermöglichen und somit zu einer höherwertigen Oberflächenqualität führen. Darüber hinaus sorgt die Holzoberfläche für eine zusätzliche Brechung der UV-Strahlung und beeinflusst damit unmittelbar die Haltbarkeit der Holzbaufäche.

Bewährte, lasierende, wasserabweisende Endbeschichtung mit guter Holzfeuchtereulierung im Innenbereich



Beschichtung

Lacktyp:	Wasserbasis, lasierend
Behandlungsstufe:	Endbehandlung (Grund- u. Deckbeschichtung)
Bläueschutz:	nein
Glanzgrad:	seidenmatt
Beschichtungstechnik:	Vakuumverfahren
Diffusion:	diffusionsoffen

Farbgestaltung

Standardfarben: Eiche hell, Eiche dunkel, Douglasie, Kiefer, Kiefer alt, Nussbaum, Olivgrün, Opalweiß, Palisander, Teak, Vergrauungslasur

Sonderfarben: auf Anfrage

Einsatzbereiche

Geeignet für alle Laub- und Nadelhölzer im Innenbereich:
Decken- und Wandverkleidungen, Vertäfelungen etc.

Allgemeine Produktbeschreibung

Mit unserer Profilholzbeschichtung **topprofil** bieten wir Ihnen ein komplettes Produktprogramm für die nachhaltige Beschichtung begrenzt maßhaltiger und nicht maßhaltiger Holzbauteile an. In der Endbehandlung der Kategorie **FINAL Coat** bieten wir mit SELECT, PERFECT und BLUE drei Qualitätsstufen für 4 unterschiedliche Beschichtungsvarianten: LI/Lasur innen, LA/Lasur außen, DI/deckend innen, DA/deckend außen. Sämtliche Beschichtungen sind diffusionsoffen und atmungsaktiv. Bei einer geplanten Verwendung im Außenbereich erfolgt im Vorfeld eine separate bio- und fungizide Imprägnierung, die einen langfristigen Holzschutz gewährleistet (keine Beimischung!). Alle **FINAL Coat** Beschichtungen sind **klassische Endbeschichtungen**, die keine weitere Behandlung nach dem Einbau benötigen. Die drei Qualitätsstufen unterscheiden sich hinsichtlich der Lackauftragsstärke (Trockenfilmdichte) und der damit verbundenen Schutzfilmwirkung. Die höchste Qualitätsstufe „BLUE“ übertrifft die gängige Norm dabei deutlich und beinhaltet eine zusätzliche Deckbeschichtung auf der Sichtseite für höchste Oberflächenqualität.

Hinweis: Holzbauteile mit **topprofil**-Beschichtung erfordern generell eine trockene Lagerung bis zur Verarbeitung.

Produkteigenschaften	
• allseitig lasierende seidenmatte Holz-Endbeschichtung im Innenbereich	• hohe Wasserdampfdurchlässigkeit
• besonders dauerhafte Grund- u. Deckbeschichtung auf Wasserbasis	• diffusionsoffen, offenporig und atmungsaktiv
• natürliche Maserung und Struktur des Holzes bleibt erkennbar	• holzfeuchtigkeitsregulierend nach DIN 53160, speichel- u. schweißecht
• perfekt für den Innenbereich (keine bioziden/fungiziden Zusätze)	• wasserabweisend (verhindert übermäßige Feuchtaufnahme)
• hervorragende Eindringtiefe der Grundierung	• Vakuum-Verfahren: gleichmäßige Beschichtung, umweltschonend
• hervorragende Farbbeständigkeit des Decklackes	• bundweise folienverpackt
• größere Auftragsstärke (Trockenfilmdichte) bei Grund- und Deckbeschichtung gegenüber der Qualitätsstufe SELECT	

Empfehlungen:

Die **topprofil**-Beschichtung ist für alle Laub- und Nadelhölzer mit einer Restfeuchte zwischen 12–15% geeignet. Auf inhaltsstoffreichen Hölzern wie z. B. Eiche, Lärche oder Tropenholz kann es zu Verfärbungen kommen. In diesem Fall empfehlen wir zusätzlich eine verfestigende lösungsmittelhaltige Grundierung zum Binden der Inhaltsstoffe. Für besonders nachhaltige Beschichtungsergebnisse empfehlen wir den Einsatz von feingesägten und mehrfach gebürsteten Holzoberflächen, die eine stärkere Lackaufnahme ermöglichen und somit zu einer höherwertigen Oberflächenqualität führen. Darüber hinaus sorgt die Holzoberfläche für eine zusätzliche Brechung der UV-Strahlung und beeinflusst damit unmittelbar die Haltbarkeit der Holzbaufäche.

Hochwertige lasierende Endbeschichtung mit guter Holzfeuchtereulierung und zusätzlicher Schichtstärke im Innenbereich



Beschichtung

Lacktyp:	Wasserbasis, lasierend
Behandlungsstufe:	Endbehandlung (Grund-, Zwischen- und zusätzliche Deckbeschichtung)
Bläueschutz:	nein
Glanzgrad:	seidenmatt
Beschichtungstechnik:	Vakuumverfahren
Diffusion:	diffusionsoffen

Farbgestaltung

Standardfarben: Eiche hell, Eiche dunkel, Douglasie, Kiefer, Kiefer alt, Nussbaum, Olivgrün, Opalweiß, Palisander, Teak, Vergrauungslasur

Sonderfarben: auf Anfrage

Einsatzbereiche

Geeignet für alle Laub- und Nadelhölzer im Innenbereich:
Decken- und Wandverkleidungen, Vertäfelungen etc.

Allgemeine Produktbeschreibung

Mit unserer Profilholzbeschichtung **topprofil** bieten wir Ihnen ein komplettes Produktprogramm für die nachhaltige Beschichtung begrenzt maßhaltiger und nicht maßhaltiger Holzbauteile an. In der Endbehandlung der Kategorie **FINAL Coat** bieten wir mit SELECT, PERFECT und BLUE drei Qualitätsstufen für 4 unterschiedliche Beschichtungsvarianten: LI/Lasur innen, LA/Lasur außen, DI/deckend innen, DA/deckend außen. Sämtliche Beschichtungen sind diffusionsoffen und atmungsaktiv. Bei einer geplanten Verwendung im Außenbereich erfolgt im Vorfeld eine separate bio- und fungizide Imprägnierung, die einen langfristigen Holzschutz gewährleistet (keine Beimischung!). Alle **FINAL Coat** Beschichtungen sind **klassische Endbeschichtungen**, die keine weitere Behandlung nach dem Einbau benötigen. Die drei Qualitätsstufen unterscheiden sich hinsichtlich der Lackauftragsstärke (Trockenfilmdichte) und der damit verbundenen Schutzfilmwirkung. Die höchste Qualitätsstufe „BLUE“ übertrifft die gängige Norm dabei deutlich und beinhaltet eine zusätzliche Deckbeschichtung auf der Sichtseite für höchste Oberflächenqualität.

Hinweis: Holzbauteile mit **topprofil**-Beschichtung erfordern generell eine trockene Lagerung bis zur Verarbeitung.

Produkteigenschaften	
• allseitig lasierende seidenmatte Holz-Endbeschichtung im Innenbereich	• zusätzliche Deckbeschichtung (TOP Coat) der Sichtseiten für höchste Oberflächenqualität
• besonders dauerhafte Grund- u. Deckbeschichtung auf Wasserbasis	• hohe Wasserdampfdurchlässigkeit
• natürliche Maserung und Struktur des Holzes bleibt erkennbar	• diffusionsoffen, offenporig und atmungsaktiv
• perfekt für den Innenbereich (keine bioziden/fungiziden Zusätze)	• holzfeuchtigkeitsregulierend nach DIN 53160, speichel- u. schweißsecht
• hervorragende Eindringtiefe der Grundierung	• wasserabweisend (verhindert übermäßige Feuchtigkeitsaufnahme)
• hervorragende Farbbeständigkeit des Decklackes	• Vakuum-Verfahren: gleichmäßige Beschichtung, umweltschonend
• größere Auftragsstärke (Trockenfilmdichte) bei Grund- und Deckbeschichtung gegenüber der Qualitätsstufe PERFECT	• bundweise folienverpackt

Empfehlungen:

Die **topprofil**-Beschichtung ist für alle Laub- und Nadelhölzer mit einer Restfeuchte zwischen 12–15% geeignet. Auf inhaltsstoffreichen Hölzern wie z. B. Eiche, Lärche oder Tropenholz kann es zu Verfärbungen kommen. In diesem Fall empfehlen wir zusätzlich eine verfestigende lösungsmittelhaltige Grundierung zum Binden der Inhaltsstoffe. Für besonders nachhaltige Beschichtungsergebnisse empfehlen wir den Einsatz von feingesägten und mehrfach gebürsteten Holzoberflächen, die eine stärkere Lackaufnahme ermöglichen und somit zu einer höherwertigen Oberflächenqualität führen. Darüber hinaus sorgt die Holzoberfläche für eine zusätzliche Brechung der UV-Strahlung und beeinflusst damit unmittelbar die Haltbarkeit der Holzbaufäche.

Lasierende Endbeschichtung in Premiumqualität mit zusätzlichem **TOP Coat** für beste Holzfeuchtere regulierung und stärkerer Nutzschicht im Innenbereich